


H $\frac{1}{2}$ 1200

konstrukcja stojąca

informacje
techniczne
(mm)



A widok z góry



UWAŻAJ NA PODRÓBKI !

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz staranność wykonania.



wyprodukowane w Polsce



gwarancja 24 miesiące

ilość poziomów	6	waga przed obsadzeniem	60 kg
kubatura	314 litrów	waga po obsadzeniu	180 - 300 kg
wysokość całkowita	1355 mm	szacunkowa ilość sadzonek	40 - 50 sztuk
średnica podstawy	1/21200 mm	gwarancja	24 miesiące

waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

kolory
(DUPLEX)



System DUPLEX

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliesterowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

metoda
produkcji

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierścienie malowane proszkowo (system DUPLEX)

bezpieczeństwo

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża




H_{1/2}1200


konstrukcja stojąca

transport
(mm)

A widok z boku



B widok z przodu




 2 ZESTAWY PAKOWANE W KARTON



MAKSYMALNIE  10 ZESTAWÓW NA PALECIE EURO

zawartość zestawu



Misa dolna z nogami	1 szt.	Maszty (profil 60x30 mm)	1 szt.
Półpierścienie	5 szt.	Przęsło	3 szt.
Śruba stożkowa 8x50	2 szt.	Płaskownik zabezpieczający	2 szt.
Śruba 10x90	2 szt.	Uszczelka	9 m
Śruba 6x20	4 szt.	Klej do uszczeki	1 szt.
Śruba 10x50	8 szt.		

akcesoria dodatkowe


 system antykradzieżowy



 moduł transportowy



 system nawadniania **TerraClick Tif**



ilość linii w systemie : 3
 rodzaj złącza / przyłącza : GEKA
 przepływ nominalny kroplowników : 2 – 3 l/h
 ciśnienie robocze : 0,5 - 4 atm
 ciśnienie otworzenia antykapacza : 0,4 atm
 ciśnienie zamknięcia antykapacza : 0,2 atm
 rodzaj węża : **nowej generacji**
 odporny na substancje chemiczne i zakwaszenie

